


**เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๕ เครื่อง**

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด ๓ LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ นิ้ว x ๓ TFT
๒. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ Ansi Lumens ระดับความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า True XGA (๑๐๒๔x๗๖๘)
๓. อัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐:๑ แบบ IRIS and Eco Mode
๔. รองรับความละเอียดของภาพตั้งแต่ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
๕. ใช้หลอดภาพกำลังไฟไม่เกิน ๒๑๘ วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วโมงในโหมดปกติและใช้หลอดภาพกำลังไฟไม่เกิน ๑๔๐ วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
๖. สามารถปรับอัตราส่วนของภาพ ๔:๓ (Standard) และ ๑๖:๙ Compatible ได้
๗. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เท่า
๘. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า ๓๓ Step
๙. เลนส์โปรเจคเตอร์ F = ๒.๑~๒.๒๕ ; Focal Length f = ๑๙.๑๑ ~ ๒๒.๙๔ mm
๑๐. สามารถฉายภาพขนาด ๓๐-๓๐๐ นิ้ว ที่ระยะ ๐.๘๘๗ ~ ๙.๐๗๗ เมตร (Frame.Max)
๑๑. สามารถแก้ไขภาพสีเหลื่อมคางมุมด้านแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า +/- ๓๐ องศา (๖๐ Step)
๑๒. มีช่องต่อสัญญาณไม่น้อยดังนี้
 - ๑๒.๑ สัญญาณเข้า Computer (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง(สามารถเลือกเป็น S-VIDEO IN)
 - ๑๒.๒ สัญญาณออก Computer (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๑๒.๓ สัญญาณ C-Video จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๑๒.๔ ควบคุม RS-๒๓๒ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๑๒.๕ สัญญาณ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๑๓. มีเมนูแสดงภาษาได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาษา รวมทั้งภาษาไทย
๑๔. มีระบบ Auto Ceiling สำหรับกรณีแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วสัญญาณภาพเห็นเป็นปกติ
๑๕. สามารถรองรับสัญญาณวีดีโอไม่น้อยกว่า PAL, NTSC ๔.๔๓, PAL-M, PAL-N, ๔๘๐i, ๔๘๐p, ๕๗๖i, ๕๗๖p, ๗๒๐p ๑๐๘๐i and ๑๐๘๐p
๑๖. มีช่องสำหรับล็อกเครื่องที่ยึดกับโครงเครื่อง และ Kensington Lock
๑๗. สามารถตั้งรหัสค่าความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องได้ แบบ Password Protections
๑๘. มีฟังก์ชันสามารถเลือกล็อกปุ่มบนตัวเครื่องและเลือกล็อกปุ่มบนรีโมทได้
๑๙. มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์
๒๐. มีระบบคำสั่ง FREEZE ภาพ สามารถหยุดภาพค้างไว้และกลับไปยังหน้าปกติได้ จากรีโมทคอนโทรล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
๒๑. รองรับสัญญาณความถี่ H = ๑๕ - ๑๐๐ KHz และ V = ๔๘ - ๘๕ Hz
๒๒. ใช้กำลังไฟฟ้าขนาด ๑๐๐-๒๔๐ V, ๕๐/๖๐ Hz
๒๓. สามารถเลือกการ cooling เมื่อปิดโปรเจคเตอร์ได้ ๓ แบบ ดังต่อไปนี้ ๐ Sec, ๖๐ Sec และแบบปกติ
๒๔. ตัวเครื่อง รับประกัน ๒ ปี, หลอดภาพรับประกัน ๑ ปี หรือ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
๒๕. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องจากผู้นำเข้าโดยตรง



- ๒๕. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องจากผู้นำเข้าโดยตรง
- ๒๖. บริษัทผู้นำเข้าต้องมีผลงานกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาทใน ๑ สัญญา
- ๒๗. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘; สินค้าได้รับมาตรฐาน CE, FCC
- ๒๘. บริษัทผู้นำเข้าต้องมีสาขารองรับการให้บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๔ สาขา (รวมสำนักงานใหญ่) จด
- ๒๙. ทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
- ๓๐. ในวันเปิดซองให้นำสินค้าตัวอย่างมาเพื่อทดสอบ

